

K-STAR ELECTRIC HEATERS LES CHAUFFE-BAINS



Electric Water Heaters for Spas, Above Ground Pools, and Small Inground Pools. Available with Mechanical or Digital Thermostats for Salt or Non-Salt Water Applications.

Chauffe-eau électrique pour spa, piscine hors-terre ou petite piscine creusée. Offert avec un thermostat mécanique ou numérique pour les applications en eau salée ou en eau douce.

Mechanical / Mécanique

Digital / Électronique

K-STAR ELECTRIC HEATERS LES CHAUFFE-BAINS



Keeps temperature constant up to: 104°F (40°C)

Maintient une température constante jusqu'à: 104°F (40°C)

Temperature control
Régulateur de température

Operating indicator light
Voyant lumineux de fonctionnement

High limit manual control reset
Commande manuelle de remise à zéro au seuil supérieur

Leakage current collectors included
Accumulateurs de courant de fuite compris

Copper grounding lugs
Pattes de mise à la terre en cuivre

Incoloy-sheathed / Titanium elements
Les éléments en Incoloy / Titane

PVC impact-resistant tank
Le réservoir en PVC résiste aux impacts

Winterizing drain plug
Bouchon d'hiver



Mechanical / Mécanique

Digital / Électronique

MODEL # NO DE MODÈLE	KW	VOLTS	AMPS A	GFCI FUSE REQUIREMENTS* EXIGENCES DFT*
POOL/SPA MODELS // MODÈLES POUR PISCINE ET SPAS				
K5 / K5-TT / K5-D-TT	5	240	21	30A
K10 / K10-TT / K10-D-TT	10	240	42	60A
K15 / K15-TT / K15-D-TT	15	240	63	Refer to local electrical code

D = Digital Thermostat
Thermostat numérique
TT = Titanium Element
Élément en titane

A ground fault circuit interrupt (GFCI) is required if the heater is less than 10'(3m) from the water according to Canadian Electrical Code. *

- Pool/Spa models have tank pressure switch for added protection and are engineered for higher electrical surge.
- Dimensions (all models): OD 8" 20cm ID 6" 15cm H 24" 62cm

Warranty is one full year from date of purchase to the original owner against any manufacturing defects. For Full Warranty Guidelines, Please refer to Owners Manual.

Selon le Comité canadien de la normalisation électrique, un disjoncteur de fuite de terr (DFT) n'est nécessaire que si le chauffe-bains est situé à moins de 10 pi (3 m) de l'eau.*

- Les modèles pour piscine/spa sont munis d'un monostat pour offrir une protection supplémentaire et sont conçus pour supporter des surtensions élevées.
- Dimensions (tous modèles) : DE 8 po 20cm DI 6 po 15cm H24 1 po 62cm

La garantie est en vigueur pour une période d'une an à partir de la date d'achat par l'acheteur d'origine et garantit le produit contre tout défaut de fabrication. Pour les indications pleines de garantie, s'il vous plaît se référer au manual de propriétaires.

*All existing KSTAR Heaters can be upgraded for salt water applications by replacing regular element(s) with titanium heating element(s).

* Tous les chauffe-eau KSTAR peuvent être mis à niveau pour un emploi en eau salée en remplaçant leurs éléments chauffants par un élément en titane.

